

推奨ランド参考図(公差±0.1mm, 実装面側より見る)  
Reference drawing of recommendation land  
(Tolerance ±0.1mm : Seen from mounting side.)

記号 (Symbol)	説明 (Description)	年月日 (Date)	標準 (Item)	承認 (Approval)
△				


特記事項 (Special remarks)

- 性能は、別紙規格書による。  
The performance should follow the standards specified in the expanded sheets.
- 指定公差は、±0.2mmとする。Unspecified tolerance of dimension shall be ±0.2mm.
- 本製品に使用するプラグは、φ3.5小形5極プラグ(M19-A1120)とする。  
ただし、JIS C6560規格とも互換する。  
Using plug is φ3.5 5-pole mini size concentric plug. (MODEL No. M19-A1120)  
(Provided that they interchangeable with JIS C6560.)
- プラグ挿入過程における電気的動作順序は同わない。  
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- 本製品は、部をキャビネット内で保持して使用すること。  
This product must maintain in the cabinet, and use part.
- 本製品は、部を金属で保持しないこと。  
This product must not maintain in part by metal.
- 本製品は、ナイロン樹脂を使用しておりますので、融解状態で放置しないで下さい。  
This product uses the nylon resin.  
Please don't leave it with packing bag opened.
- メタルマスクの厚み0.15~0.2、メタルマスク開口面積がランド面積×100%を推奨します。  
We recommend that the thickness of metal mask is 0.2 from 0.15, and that the opening area of metal mask is the land area×100%.
- 本製品の製造工程において、(特定フロン・特定ハロン・1,1,1,トリクロロエタン・四塩化炭素)は使用しておりません。  
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、RoHS対応品とする。  
This product is corresponding to RoHS.

平坦度寸法規定 The degree size regulation of flat



バリエーション (Variation)	梱包形態 (Packing)	寸法公差 (Tolerance of dimension)	bレンジ (Range)
W03-A10C0	袋 (Bag)	0.05 ±0.05	MAX0.4
W03-A10D0	テーピング (Taping)	0.05 ±0.05	MAX0.1



6	本体 Body	1	PA	材質 Material	UL94V-0
5	銅合金 (銅) (Copper Alloy)	1	Copper Alloy	銅合金 Copper Alloy	t0.2
4	銅合金 (銅) (Copper Alloy)	1	Copper Alloy	銅合金 Copper Alloy	t0.15
3	銅合金 (銅) (Copper Alloy)	1	Copper Alloy	銅合金 Copper Alloy	t0.15
2	銅合金 (銅) (Copper Alloy)	1	Copper Alloy	銅合金 Copper Alloy	t0.15
1	銅合金 (銅) (Copper Alloy)	1	Copper Alloy	銅合金 Copper Alloy	t0.15

承認 Approved	検査 Checked	設計 Designed	A3K	尺取 Scale	5:1	作成日 Date	Feb. 18, 2009	頁 Page	3/1
----------------	---------------	----------------	-----	-------------	-----	-------------	---------------	-----------	-----

**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**  
# M03-A10C0