


回路図
CIRCUIT




仕様

SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ 以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT 500V DC.

取付穴参考寸法
Mounting hole dimension



取付板板厚
Thickness of mounting board
t=1.0~1.8

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	4/1	03/5/16

NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	スリーブ端子 CONTACT D	BSR t=0.3	1	Ni	
5	リング2端子 CONTACT C	PBS t=0.25	1	Ni	
4	リング端子 CONTACT B	PBS t=0.25	1	AU	
3	チップ端子 CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	
2	本体 BODY	PA 66	1		
1	メタル METAL	BSBM	1	Ni	

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MJ-068SP

4-Conductor 2.5 Sub-Miniature Snap-In JACK