



仕様  
SPECIFICATION

1. 定格: MJ21 = DC12V 0.5A  
RATING MJ22 = DC12V 1A

2. 接触抵抗: 30mΩ以下  
CONTACT RESISTANCE:  
30mΩ MAX

3. 絶縁抵抗: DC250V 50MΩ以上  
INSULATION RESISTANCE:  
DC250V/50MΩ MIN.

4. 耐電圧: AC250V 1分間  
WITHSTAND VOLTAGE:  
AC250V 1MINUTE.

A	
MJ21	( $\phi 2$ )
MJ22	( $\phi 2.35$ )

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH
10	WASHER	ワッシャー	BSR	1 Ni
9	NUT	ナット	BSBM	1 Ni
8	CENTER PIN	センターピン	BSBM	1 Ni
7	INSULATOR B	絶縁体 B	PF	1
6	INSULATOR A	絶縁体 A	PF	1
5	BREAK TERMINAL	ブレイク端子	BSR	1 Ag
4	SLEEVE SPRING	スリーブ端子	FBR	1 Ag
3	PIN TERMINAL	ピン端子	BSR	1 Ag
2	HOUSING	ケース	PBT	1
1	BUSHING	スリーブメタル	BSBM	1 Ni

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.5	2/1	04/10/22

**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**

**#MJ-21 / MJ-22**