



仕様  
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間  
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
 接触抵抗 : 50mΩ以下  
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX  
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上  
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

7	キャップ CAP	1	ポリエチレン P. E	Ni
6	芯棒 PIN	1	鉄 STEEL	Ni
5	チップラゲ端子 TERMINAL	1	黄銅 BRASS	Ni
4	絶縁体 B INSULATOR B	1	エボナイト EBONITE	
3	スリーブ金具 CONTACT B	1	鉄 STEEL	Ni
2	絶縁体 A INSULATOR A	1	エボナイト EBONITE	
1	チップ金具 CONTACT A	1	黄銅 BRASS	Ni
No.	部品名 PART NAME	使用数 QTY	材質 MATERIAL	処理 FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1		M. K	N. I		
				φ3.5L型プラグ		

**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**  
**#MP-011L**