



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX.
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.
 RATING: 1A 34VDC/AC

12	キャップ	CAP	1	ポリエチレン	PE	
11	ピン	PIN	1	鉄	STEEL	Ni
10	スリーブラック	SLEEVE TERMINAL	1	鉄	STEEL	Ni
9	インシュレーター-D	INSULATOR D	1	ポリカーボネイト	PC	
8	チップラック	TIP TERMINAL	1	黄銅	BRASS	Ni
7	中間ラック	RING TERMINAL	1	黄銅	BRASS	Ni
6	インシュレーター-C	INSULATOR C	1	ポリカーボネイト	PC	
5	スリーブメタル	SLEEVE	1	黄銅	BRASS	Ni
4	インシュレーター-B	INSULATOR B	1	POM		
3	中間コンタクト	RING	1	黄銅	BRASS	Ni
2	インシュレーター-A	INSULATOR A	1	POM		
1	チップ	TIP	1	黄銅	BRASS	Ni
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH		

TOLERANCE SCALE

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MP-019LC