



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

11	キャップ	CAP	1	ポリエチレン	PE	
10	チップ端子	TIP TERMINAL	1	黄銅	BRASS	Ni
9	リング端子	RING TERMINAL	1	黄銅	BRASS	Ni
8	インシュレーター-C	INSULATOR C	1	ポリカーボネイト	PC	
7	本体	BODY	1	ABS	ABS	
6	スリーブ金具	SLEEVE	1	黄銅	BRASS	Ni
5	インシュレーター-B	INSULATOR B	1	エポキシ	EBONITE	
4	リング	RING	1	黄銅	BRASS	Ni
3	インシュレーター-A	INSULATOR A	1	ポリリアセタル	POM	
2	ピン	PIN	1	鉄	STEEL	Ni
1	チップ	TIP	1	黄銅	BRASS	Ni
No	PART NAME		QTY	MATERIAL		FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1			N.1		
					φ3.5 ステレオプラグ φ3.5 STEREO PLUG	

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
#MP-019MS