



仕様
SPECIFICATION

1. 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT DC 500V.
2. 耐電圧: AC500V1分間
DIELECTRIC STRENGTH: AC500V FOR ONE MINUTE.
3. 接触抵抗: 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

11	CABLE PROTECTOR	コードブッシュ	PVC	1		
10	CAP	キャップ	PP	1		
9	BASE	ベース	PC	1		
8	SLEEVE TERMINAL	スリーブプラグ	STEEL 鉄	1	Ni	
7	TIP PIN	シャフト	STEEL 鉄	1	Ni	
6	TIP TERMINAL	チッププラグ	BRASS 黄銅	1	Ni	
5	INSULATOR C	絶縁ワッシャー	PF フェノール	1		
4	SLEEVE METAL	スリーブメタル	BRASS 黄銅	1	Ni	
3	INSULATOR B	絶縁チューブ	PVC	1		
2	INSULATOR A	絶縁カラー	EBONITE 工ボナイト	1		
1	TIP	チップ	BRASS 黄銅	1	Ni	
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	13/8/30

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
#MP-022LN