



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT 500V DC.

14	ブッシュ	PROTECTOR	1	塩ビ	PVC	
13	キャップ	CAP	1	黄銅	BSBM	Ni-P
12	ビニールチューブ	INSULATOR E	1	塩ビ	PVC	
11	ピン	PIN	1	銅	SWCH	Ni-P
10	スリーブラック	SLEEVE TERMINAL	1	鉄	STEEL	Ni-P
9	インシュレーターD	INSULATOR D	1	ポリカーボネイト樹脂	PC	
8	チップラック	TIP TERMINAL	1	黄銅	BSR	Ni
7	中間ラック	RING TERMINAL	1	黄銅	BSR	Ni
6	インシュレーターC	INSULATOR C	1	ポリカーボネイト樹脂	PC	
5	スリーブメタル	SLEEVE	1	黄銅	BSBM	Ni
4	インシュレーターB	INSULATOR B	1	POM樹脂	POM	
3	中間コンタクト	RING	1	黄銅	BSBM	Ni
2	インシュレーターA	INSULATOR A	1	POM樹脂	POM	
1	チップ	TIP	1	黄銅	BSBM	Ni
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH		

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	6/7/20

φ3.5-3極7*7*3-CON. MINIATURE PLUG

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
#MP-061M