



仕様

SPECIFICATION

1. 絶縁抵抗: DC 500Vにて100MΩ以上  
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT DC 500V.
2. 耐電圧: AC 500V 1分間  
DIELECTRIC STRENGTH: AC 500V FOR ONE MINUTE.
3. 接触抵抗: 50mΩ以下  
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

11	CABLE PROTECTOR コードブッシュ	PVC	1		
10	CAP キャップ	BRASS	1	Ni	
9	INSULATOR C 絶縁チューブ	PVC	1		
8	SLEEVE TERMINAL スリーブプラグ	BRASS	1	Ni	
7	TIP PIN シャフト	BRASS	1	Ni	
6	TIP TERMINAL チッププラグ	BRASS	1	Ni	
5	INSULATOR B 絶縁ワッシャー	PF	1		
4	METAL メタル	BRASS	1	Ni	
3	SLEEVE スリーブ	BRASS	1	Ni	
2	INSULATOR A 絶縁カラー	PPO	1		
1	TIP チップ	BRASS	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	98/10/19

**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**

**#MP-101C**