



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

13	コードブッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC RESIN	1		
12	キャップ	CAP	PP	1		
11	スリーブ 端子	SLEEVE TERMINAL	鉄	STEEL	1	Ni
10	チップ 端子	TIP TERMINAL	黄銅	BRASS	1	Ni
9	リング 端子	RING TERMINAL	鉄	STEEL	1	Ni
8	チップ ピン	PIN	鉄	STEEL	1	Ni
7	絶縁体	INSULATOR B	ABS 樹脂	1		
6	パイプ	JOINT	黄銅	BRASS	1	
5	モールド	BODY	ABS 樹脂	1		
4	スリーブ	SLEEVE	黄銅	BRASS	1	Ni
3	リング	RING	黄銅	BRASS	1	Ni
2	絶縁カラー	INSULATOR A	ABS	1		
1	チップ	TIP	黄銅	BRASS	1	Ni
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH		

TOLERANCE	SCALE
±0.3	2/1

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MP-115M