



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT 500V DC.

12	キャップ	CAP	ABS 樹脂	1	
11	スリーブ 端子	SLEEVE TERMINAL	鉄	STEEL	1 Ni
10	チップ 端子	TIP TERMINAL	黄銅	BRASS	1 Ni
9	リング 端子	RING TERMINAL	鉄	STEEL	1 Ni
8	チップ ピン	PIN	鉄	STEEL	1 Ni
7	絶縁体	INSULATOR B	ABS 樹脂	1	
6	パイプ	JOINT	黄銅	BRASS	1
5	モールド	BODY	ABS 樹脂	1	
4	スリーブ	SLEEVE	黄銅	BRASS	1 Ni
3	リング	RING	黄銅	BRASS	1 Ni
2	絶縁カラー	INSULATOR A	ABS 樹脂	1	
1	チップ	TIP	黄銅	BRASS	1 Ni
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	

TOLERANCE	SCALE	DATE
±0.3	2/1	8/10/22

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
#MP-119B