



	A部	B部
MJ077N	φ2	φ5.7
MJ078N	φ2.35	φ5.7

仕様 SPECIFICATION	
1. 定格: MJ077N=DC12V 0.5A RATING MJ078N=DC12V 1A	
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。 INSULATION RESISTANCE: 100MΩMIN/500V DC.	
3. 耐電圧: AC500V 1分間。 BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC FOR 1MINUTE.	

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	接触パネ CONTACT	PBW	1	Ni		±0.3	2/1	6/12/4	M, K	N. I		
6	キャップ CAP	PE	1									
5	ラック B TERMINAL B	BSR	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	DCインラインジャック DC IN-LINE JACKS		
4	ラック A TERMINAL A	BSR	1	Ni		型式			品名	NO. MJ-077N/MJ-078N		
3	ピン PIN	BSBM	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO		
2	リンク METAL	BSBM	1	Ni		材質				図番	MJ077N	
1	ホテーパー BODY	PA	1			FINISH						
						処理			SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION			