



	A部	B部
MJ-095N	φ2.5	φ0.65
MJ-096N	φ4.2	φ1.65
MJ-097N	φ4.9	φ1.65

仕様 SPECIFICATION	
1. 定格: MJ-095N=DC3.15V 2A RATING MJ-096N=DC6.3V 2A MJ-097N=DC10.5V 2A	
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。 INSULATION RESISTANCE: 100MΩMIN/500V DC.	
3. 耐電圧: AC500V 1分間。 BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC FOR 1MINUTE.	

7	接点 CONTACT	PBS-EH t=0.25	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	キャップ CAP	PE	1			±0.3	2/1	10/4/6	M. K	N. I		
5	ラック B TERMINAL B	BSR t=0.3	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	DC/バワーインラインジャック DC IN LINE JACK		
4	ラック A TERMINAL A	BSR t=0.3	1	Ni		型式			品名	No. MJ-095N/MJ-096N/MJ-097N		
3	ピン PIN	BSBM	1	Ni		MATERIAL			DRAW NO			
2	リンク METAL	BSBM	1	Ni		材質			図番	MJ096N		
1	ボディ BODY	PA	1			FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION			