



	A部	B部
MJ099N-R	φ3.6	φ1.3
MJ099N/3.8-R	φ4	φ1.3

仕様
SPECIFICATION

1. 定格: =DC12V 0.5A
RATING
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE: 100MΩMIN/500V DC.
3. 耐電圧: AC500V 1分間。
BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC FOR 1MINUTE.

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	10/10/22	M. K	N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DC/ハ ワーインラインジ ャック No. MJ099N-R DC IN LINE JACK No. MJ099N/3.8-R		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MJ099N-R	
FINISH 処理	SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION					

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
7	接点 CONTACT	PBS-EH t=0.25	1	Ni	
6	キャップ CAP	PE	1		
5	ラック B TERMINAL B	BSR t=0.3	1	Ni	
4	ラック A TERMINAL A	BSR t=0.3	1	Ni	
3	ピン PIN	BSBM	1	Ni	
2	リソク METAL	BSBM	1	Ni	
1	ボディ BODY	PA	1		