


仕様  
SPECIFICATION

1. 定格: MJ179LR=DC12V 3A  
RATING MJ180LR=DC12V 3A
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。  
CONTACT RESISTANCE:  
30mΩ MAX.
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。  
INSULATION RESISTANCE:  
DC500V/100MΩ MIN.
4. 耐電圧: AC500V 1分間。  
WITHSTAND VOLTAGE:  
AC500V 1MINUTE.
5. 本製品は手半田仕様とし、洗浄は不可とする。  
(280℃3秒以内)

THIS PRODUCT IS ONLY HAND SOLDERING  
(280°C MAX. FOR WITHIN 3 SECONDS)  
THIS PRODUCT CANNOT BE WASHED

ロック機能を使用する場合は専用プラグをお使いください  
CAN USE WITH THE STANDARD DC POWER PLUG  
AND THE LOCKING DETENT DC POWER PLUG



回路  
SCHEMATIC

A	
MJ-179LR	φ1.95 ±0.05
MJ-180LR	φ2.35 ±0.05



プリント基板孔参考図  
HOLE LAYOUT  
(半田面より見る BOTTOM VIEW)

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	01/1/24	M. K	N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	ロック式DCジャック LOCKABLE DC JACK No. MJ-179LR/MJ-180LR		
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MJ179LR		
FINISH 処理		SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION				

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	BCDY 本体	PC	1		
5	INSULATOR 絶縁体	PC	1		
4	TERMINAL A 固定端子 (B)	BSR t=0.4	1	Sn	
3	TERMINAL B センター端子 (J)	BSR t=0.4	1	Sn	
2	CONTACT SPRING 可動端子 (S)	PBS t=0.25	1	Sn	
1	PIN センターピン	BSW	1	Ni	