


仕様  
SPECIFICATION

1. 定格: MJ180LR=DC12V 3A  
RATING
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。  
CONTACT RESISTANCE:  
30mΩMAX.
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。  
INSULATION RESISTANCE:  
DC500V/100MΩMIN.
4. 耐電圧: AC500V 1分間。  
WITHSTAND VOLTAGE:  
AC500V 1MINUTE.

ロック機能を使用する場合は専用プラグをお使いください  
CAN USE WITH THE STANDARD DC POWER PLUG  
AND THE LOCKING DETENT DC POWER PLUG



A	
MJ-180LR	$\phi 2.35 \pm 0.05$

プリント基板孔参考図  
HOLE LAYOUT  
(半田面より見る BOTTOM VIEW)

						TOLERANCE	SCALE	DATE
						±0.3	2/1	01/1/24
6	BODY 本体	PC	1			MODEL 型式		
5	INSULATOR 絶縁体	PC	1					
4	TERMINAL A 固定端子 (B)	BSR t=0.4	1	Sn		MATERIAL 材質		
3	TERMINAL B センター端子 (J)	BSR t=0.4	1	Sn				
2	CONTACT SPRING 可動端子 (S)	PBS t=0.25	1	Sn		FINISH 処理		
1	PIN センターピン	BSW	1	Ni				
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE			

**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**  
**#MJ-180LR**