



NOTE: BREAKDOWN VOLTAGE: 500 VAC for one minute.

INSULATION RESISTANCE: 100 Megaohm min.
@500 VDC.

CONTACT RESISTANCE: 50 miliohm Max.

7	キャップ CAP	1	ホリエチレン P.E	Ni		
6	芯 棒 PIN	1	鉄 STEEL	Ni		
5	チップ*ラック*端子 TERMINAL	1	黄 銅 BRASS	Ni		
4	絶 縁 体 B INSULATOR B	1	エボ*ナイト EBONITE			
3	スリーフ*金具 CONTACT B	1	鉄 STEEL	Ni		
2	絶 縁 体 A INSULATOR A	1	エボ*ナイト EBONITE			
1	チップ*金具 CONTACT A	1	黄 銅 BRASS	Ni		
No.	部 品 名 PART NAME	使用数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 FINISH		
TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1		M.K	N.I		
MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	MP011L L型ラック*ラック*3.5φ			
MATERIAL 材質		DRAW.NO 図番	MP011L			
FINISH 処理	SHOGYO INT'L CORPORATION					