



仕様

SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

11	キャップ CAP	1	ホ ^リ エチレン P. E			
10	芯 棒 PIN	1	鉄 STEEL	NI		
9	リング ラク 端子 TERMINAL B	1	黄 銅 BSR	NI		
8	チップ ラク 端子 TERMINAL A	1	黄 銅 BSR	NI		
7	絶 縁 体 D INSULATOR D	1	ホ ^リ リカーホ ^リ ネット P. C			
6	絶 縁 体 C INSULATOR C	1	エホ ^リ ナイト EBONITE			
5	スリーブ 金具 CONTACT C	1	鉄 STEEL	NI		
4	絶 縁 体 B INSULATOR B	1	エホ ^リ ナイト EBONITE			
3	リング 金具 CONTACT B	1	黄 銅 BSBM	NI		
2	絶 縁 体 A INSULATOR A	1	エホ ^リ ナイト EBONITE			
1	チップ 金具 CONTACT A	1	黄 銅 BSBM	NI		
No.	部 品 名 PART NAME	使用数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 FINISH		
TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1		M. K	N. I		
MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	φ3.5-3極プラグ 3-CON. MINIATURE PLUG No. MP-012L			
MATERIAL 材質	DRAW. NO 図番	MP012L				
FINISH 処理	SHOGYO INT'L CORPORATION					