



仕様  
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間  
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
接触抵抗 : 50mΩ以下  
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX  
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上  
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

12	キャップ	CAP	1	ABS樹脂	ABS	
11	ピン	PIN	1	黄銅	BSBM	NI
10	スリーブラグ	SLEEVE TERMINAL	1	鉄	STEEL	NI
9	インシュレーターD	INSULATOR D	1	ポリカーボネイト樹脂	PC	
8	チップラグ	TIP TERMINAL	1	黄銅	BSR	NI
7	中間ラグ	RING TERMINAL	1	黄銅	BSR	NI
6	インシュレーターC	INSULATOR C	1	ABS樹脂	ABS	
5	スリーブメタル	SLEEVE	1	黄銅	BSBM	NI
4	インシュレーターB	INSULATOR B	1	ABS樹脂	ABS	
3	中間コンタクト	RING	1	黄銅	BSBM	NI
2	インシュレーターA	INSULATOR A	1	ABS樹脂	ABS	
1	チップ	TIP	1	黄銅	BSBM	NI
No	PART NAME		QTY	MATERIAL		FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1		M. K	N. I		
MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名		φ3.5-3極プラグ 3-CON. MINIATURE PLUG No. MP-013LC		
MATERIAL 材質	DRAW. NO 図番		MP013LC			
FINISH 処理	SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION					