



仕様
SPECIFICATION

1. 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
Insulation Resistance: DC500V/100M ohm min.
2. 耐電圧 : AC500V 1分間
Withstand Voltage: AC500V 1minute
2. 接触抵抗 : 50mΩ以下
Contact Resistance: 50m ohm Max

11	キャップ	CAP	1	ABS											
10	チップ 端子	TIP TERMINAL	1	黄銅	BRASS	NI									
9	リング 端子	RING TERMINAL	1	黄銅	BRASS	NI									
8	インシュレーターC	INSULATOR C	1	PC			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO		
7	本体	BODY	1	ABS			+0.3	2/1			N. I				
6	スリーブ 金具	SLEEVE	1	黄銅	BRASS	NI									
5	インシュレーターB	INSULATOR B	1	エポナイト	EBONITE		MODEL		QTY	PART NAME					
4	リング	RING CONTACT	1	黄銅	BRASS	NI	型式			品名					MP013MS
3	インシュレーターA	INSULATOR A	1	PA			MATERIAL			DRAW. NO					
2	芯棒	PIN	1	鉄	STEEL	NI	材質			図番					MP013MS (B)
1	チップ	TIP CONTACT	1	黄銅	BRASS	NI	FINISH								
LET	PART NAME		QTY	MATERIAL		FINISH	処理			SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION					