



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX.
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.
RATING: 1A 34VDC/AC

12	キャップ	CAP	1	ホ ¹ リエチレン	PE	
11	ピン	PIN	1	鉄	STEEL	NI
10	スリーブ ラグ	SLEEVE TERMINAL	1	鉄	STEEL	NI
9	インシュレーターD	INSULATOR D	1	ホ ¹ リカーホ ¹ ネット樹脂	PC	
8	チップ ラグ	TIP TERMINAL	1	黄銅	BRASS	NI
7	中間ラグ	RING TERMINAL	1	黄銅	BRASS	NI
6	インシュレーターC	INSULATOR C	1	ホ ¹ リカーホ ¹ ネット樹脂	PC	
5	スリーブ メタル	SLEEVE	1	黄銅	BRASS	NI
4	インシュレーターB	INSULATOR B	1	POM		
3	中間コンタクト	RING	1	黄銅	BRASS	NI
2	インシュレーターA	INSULATOR A	1	POM		
1	チップ	TIP	1	黄銅	BRASS	NI
No	PART NAME		QTY	MATERIAL		FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1			N. I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名		φ3.5 スtereoプラグ φ3.5 STEREO PLUG No. MP-019LC
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番		MP019LC-E
FINISH 処理			SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION			