



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

11	キャップ	CAP	1	ホ ^レ リエチレン	PE	
10	チップ ^レ 端子	TIP TERMINAL	1	黄銅	BRASS	NI
9	リング ^レ 端子	RING TERMINAL	1	黄銅	BRASS	NI
8	インシュレーターC	INSULATOR C	1	ホ ^レ リカーホ ^レ ネット	PC	
7	本体	BODY	1	ABS	ABS	
6	スリーブ ^レ 金具	SLEEVE	1	黄銅	BRASS	NI
5	インシュレーターB	INSULATOR B	1	エボ ^レ ナイト	EBONITE	
4	リング ^レ	RING	1	黄銅	BRASS	NI
3	インシュレーターA	INSULATOR A	1	ホ ^レ リアセタール	POM	
2	ピ ^レ ン	PIN	1	鉄	STEEL	NI
1	チ ッ プ	TIP	1	黄銅	BRASS	NI
No	PART NAME		QTY	MATERIAL		FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
+0.3	2/1	06/8/1		N. 1		
MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	φ3.5 スtereoプラグ φ3.5 STEREO PLUG No. MP-019MS			
MATERIAL 材質		DRAW. NO 図番	MP019MS			
FINISH 処理	SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION					