



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

13	ブッシュ	PROTECTOR	1	塩ビ	PVC
12	ロックリング	LOCKING RING	1	黄銅	BSBM NI-P
11	キャップ	CAP	1	黄銅	BSBM NI-P
10	リングBタンシ	RING B TERMINAL	1	鉄	STEEL NI-P
9	ビニールチューブ	INSULATOR C	1	塩ビ	PVC
8	スリーブプラグ	SLEEVE TERMINAL	1	黄銅	BSR NI-P
7	インシュレーター	INSULATOR B	1	PBT樹脂	PBT
6	メタル	METAL	1	ポリカーボネイト樹脂	PC
5	スリーブ	SLEEVE	1	黄銅	BSBM NI-P
4	リングB	RING B	1	黄銅	BSBM NI-P
3	リングA	RING A	1	黄銅	BSBM NI-P
2	絶縁カラー	INSULATOR A	3	POM樹脂	POM
1	チップ	TIP	1	黄銅	BSBM NI-P
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	06/5/1	K. S	N. I	K. S	M. K
MODEL		QTY	PART NAME		φ3.5-4極7.5φ 4-CON. MINIATURE PLUG	
型式			品名		No. MLR-034P	
MATERIAL			DRAW. NO		MLR034P	
材質			図番			
FINISH		SHOGYO INTERNATIONAL CORPORATION				
処理						