



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

13	ブッシュ	PROTECTOR	1	塩ビ	PVC			
12	ロックリング	LOCKING RING	1	黄銅	BSBM	Ni-P		
11	キャップ	CAP	1	黄銅	BSBM	Ni-P		
10	リングBタンシ	RING B TERMINAL	1	リン青銅	PBW	Ni-P		
9	ビニールチューブ	INSULATOR C	1	塩ビ	PVC			
8	スリーブプラグ	SLEEVE TERMINAL	1	鉄	STEEL	Ni-P	TOLERANCE	SCALE
7	インシュレーター	INSULATOR B	1	PBT樹脂	PBT		+0.3	2/1
6	メタル	METAL	1	黄銅	BSBM	Ni-P		06/5/1
5	スリーブ	SLEEVE	1	黄銅	BSBM	Ni-P		
4	リングB	RING B	1	黄銅	BSR	Ni-P		
3	リングA	RING A	1	黄銅	BSR	Ni-P		
2	絶縁カラー	INSULATOR A	3	POM樹脂	POM			
1	チップ	TIP	1	黄銅	BSBM	Ni-P		
No	PART NAME		QTY	MATERIAL		FINISH		

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.

#MLR-034P

3.5 4-COND. MINIATURE PLUG